



Weitere relevante Ports

- 9100, TCP/UDP (RAW)
 - Eingehend auf Druckerhardware von allen Systemen, von denen Druckjobs geschickt werden sollen, z.B. Druckserver
- 80 oder 443, TCP/UDP (HTTP/HTTPS)
 - Eingehend auf Druckerhardware von allen Systemen, von denen das Webinterface erreichbar sein soll, z.B. Druckserver

steadyPRINT: Kommunikationsübersicht

Port	Protokoll	Funktion
25	TCP	SMTP
53	UDP	DNS
135	TCP/UDP	EPMAP (DCE/RPC Locator Service)
137	UDP	NetBIOS Name Service
138	UDP	NetBIOS Datagram Service
139	TCP	NetBIOS Session Service
161	UDP	SNMP
389	TCP	LDAP
443	HTTPS	WebCenter, Microsoft Entra ID
445	TCP	SMB/CIFS
636	TCP	LDAPS
1433	TCP	MSSQL
1434	UDP	MSSQL Browser
33<NN>		CPIC und RFC (Gateway (sapgw<NN>)) Ports used by gateway for CPIC and RFC communication. Range: 3300-3399, z.B. 3302
7042	HTTPS	steadyPRINT API
8002	HTTPS	steadyPRINT SecurePrint
8011	HTTPS	AD Service
8008	TCP	steadyPRINT Server
8009	TCP	steadyPRINT Service
8015	TCP	steadyPRINT Printer Synchronization
49152 - 65535	TCP	Live Logging (MS Dynamic Port Range, RPC)

Legende
E-Mail-Kommunikation
Kommunikation zu Active Directory und DNS
Kommunikation zum Windows Print Server und File Server
Kommunikation zum Drucker
Kommunikation zum SQL-Server
SAP Central Services (SCS)
Kommunikation zum / zw. steadyPRINT Server / steadyPRINT Printer Synchronization
Kommunikation von steadyPRINT Center / steadyPRINT Server zum steadyPRINT Service
Live Logging des steadyPRINT Agents
Kommunikation zum AD Service
Kommunikation zum WebCenter / Microsoft Entra ID
Kommunikation zur steadyPRINT API
Kommunikation zu steadyPRINT SecurePrint